

Vyhlásenie o parametroch

Č. 034-DOP-2016-03-14

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Dvojvrstvový spojovací dymovod (s vložkou 316L a 444)
ICS 5000 (50 mm izolácia)**
 2. Určené použitie: **Odvod spalín z vykurovacích zariadení do komína**
 3. Označenia výrobku:

Označenie 1	DN (80 – 600)	T600 – H1 – D – V3 – L50050 – O100 M
Označenie 2	DN (80 – 600)	T600 – H1 – D – V2 – L99050 – O100 M
 4. Výrobca:

Vyrába: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**

v továrni: **Schiedel s.r.o.,
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice**
 5. Autorizovaný zástupca: **Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 91105 Zamarovce**
 6. Systém(y) AVCP: **Systém 2+**
 7. Harmonizovaná norma: **EN 1856-2:2009**
- Notifikovaný orgán: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**
- Notifikovaný certifikačný orgán pre riadenie výroby č. **0036** vykonal vstupnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby v závode a nepretržitý dohľad, posúdenie a hodnotenie kontroly výroby v závode a vydal osvedčenie o zhode kontroly výroby v závode č. **0036 CPR 91236 036**.

8. Deklarované parametre:


Základné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
8.1	Pevnosť v tlaku častí komína a tvaroviek	Označenie(-a) 1 a 2: DN 80 = max. 2,12 kN DN 300 = max. 2,25 kN DN 600 = max. 1,25 kN	EN 1856-2: 2009
8.2	Pevnosť v ťahu	Označenie(-a) 1 a 2: parameter neurčený	EN 1856-2: 2009
8.3	Nie zvislá montáž	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 500): medzi podperami ≤ 3 m pri 90° DN (550 – 600): medzi podperami ≤ 4 m pri 90°	EN 1856-2: 2009
8.4	Bočná pevnosť	Označenie(-a) 1 a 2: parameter neurčený	EN 1856-2: 2009
8.5	Odolnosť proti tepelnému šoku Odolnosť proti samovznieteniu sadzí:	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): Áno	EN 1856-2: 2009
8.6	Tepelný výkon za normálnych prevádzkových podmienok	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): T600	EN 1856-2: 2009
8.7	Požiarna odolnosť	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): G100 M	EN 1856-2: 2009
8.8	Plynotesnosť/ unikanie plynu	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): H1	EN 1856-2: 2009
8.9	Prietokový odpor častí komína Prietokový odpor tvaroviek komína	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): 1,0 mm Podľa EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Životnosť Difúzny odpor vody a pary Odolnosť voči preniknutiu kondenzátu Proti korózii Mrázuvzdornosť	Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): Nie Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): Nie Označenie(-a) 1: DN (80 – 600): V3 Označenie(-a) 2: DN (80 – 600): V2 Označenie(-a) 1 a 2: DN (80 – 600): Áno	EN 1856-2: 2009

9. Parametre výrobku uvedené vyššie sú v súlade s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva podľa Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene výrobcu:

Zamarovce, 07.02.2020

Pavol Ševčík,
konateľ


(podpis)